

<b>Allmänt</b>	
Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	13.99 cm
Djup	13.99 cm
Höjd	9.99 cm
Vikt	1 kg
<b>Kamera</b>	
Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhus - vandalsäker/vädersäker
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080
Exponeringsområde	1/3 sek - 1/100000 sek
Minimibelysning	0.01 lux - F1.2 - AGC on
0.014 lux - F1.4 - AGC on	
0 lux - IR	
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	20 m
Egenskaper	Motljuskompensation, skärpek kontroll, progressiv scanning, mättnadskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), ONVIF-stöd, 3D Noise Reduction-teknik, Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, PSIA, Dubbelströmningskodning, fiffeldetektering, lösenordsskydd, Region of Interest(ROI)
<b>Bildsensor</b>	
Typ	2 MP CMOS 1/2.8"
Optisk konstruktion	
Typ	F14-montering - varifokal
Optisk zoomning	4.3 x
Brännvidd	2.8 mm - 12 mm
Iris-lins	F/1.4
<b>Panorering</b>	
Område (grader)	0 till 355
Lutning	
Område (grader)	0 till 75
<b>Gränssnitt</b>	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS
<b>Expansion/Anslutning</b>	
Portar	LAN/ström - RJ-45
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
Standarder som följs	IK10, IP66
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 12 V/PoE
Nätadel	5.5 Watt
<b>Miljöparametrar</b>	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	60 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	0 - 95 % (icke-kondenserande)