

Allmänt	
Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja - tvåvägs ljudkapacitet
Kameramontagestyp	Ytmontering, väggfäste, takmontering
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	11.99 cm
Djup	11.99 cm
Höjd	4.12 cm
Vikt	600 g
Kamera	
Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	2560 x 1440
Exponeringsområde	1/25 sek - 1/1000000 sek
Mimimibelysning	0.01 lux - färg - F1.2 - AGC on
0.001 lux - svartvit - F1.2 - AGC on	
0 lux - IR	
Infraröda lysdioder	Ja
Videotagning	2560 x 1440 @ 15 fps
1280 x 720 @ 30 fps	
1920 x 1080 @ 30 fps	
Egenskaper	Skärpek kontroll, progressiv scanning, mättnadskontroll, kontrastkontroll, 3D Noise Reduction-teknik, Rörelsedetekteringsteknik, nyanskontroll, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
Bildsensor	
Typ	4 MP CMOS 1/3"
Optisk konstruktion	
Typ	M12-montering - fast lens
Brännvidd	1.6 mm
Iris-lins	F/1.6
Horisontellt visningsfält (grader)	186
Vertikalt visningsfält (grader)	106
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS
Kontrollgränssnitt	RS-485
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN/ström - RJ-45
Ljudingång	
Ljudutgång	
Seriell RS-485	
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Strömtilförsel	
Strömkrav	DC 12 V/PoE
Nätbel	5.55 Watt
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	0 - 95 % (icke-kondenserande)