

Allmänt

Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja
Anslutningsteknik	Trådad, trådlös
Bredd	15.8 cm
Djup	56 cm
Höjd	33.8 cm
Vikt	6.2 kg

Kamera

Typ Färg - Dag&Natt - fast - dammtät/vattentät/stöldsäker

Videoformat NTSC, PAL

Format för digital video MPEG-4, MJPEG, H.264

Maximal digital videoupplösning 1920 x 1080

Videoformat 1080p

Exponeringsområde 1 sek - 1/100000 sek

Mimimibelysning 0.01 lux - F1.2 - AGC on

0.14 lux - F1.4 - AGC on

0 lux - IR

Infraröda lysdioder Ja

Infrarött avstånd 150 m

Videotagning 1920 x 1080 @ 50 fps

1920 x 1080 @ 60 fps

1280 x 960 @ 50 fps

1280 x 960 @ 60 fps

1280 x 720 @ 50 fps

1280 x 720 @ 60 fps

Egenskaper Motljuskompensation, WDR (Wide Dynamic Range), värmare, ONVIF-stöd, 3D Noise Reduction-teknik, Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, PSIA, Scene Change Detection, EIS (Electronic Image Stabilizer), fiffeldetektering, lösenordsskydd, Smart Focus, trippelvideoström, Region of Interest(ROI), Defog, intrångsdetektering

Bildsensor

Typ 2 MP CMOS 1/2.8"

Optisk konstruktion

Typ Varifokal

Brännvidd 2.8 mm - 12 mm

Iris-lins F/1.4 automatisk iris (DC)

Fokuseringsjustering Automatisk, motoriserad

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS, PSIA, CGI

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45

Ljudingång - 3,5 mm jack

Ljudutgång - 3,5 mm jack

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Standarder som följs IEC 60068-2-75, IK10, IP66, EN 50102

Strömtilförsel

Strömkrav AC 24 V / PoE

Nätbel 24 Watt