

Kamera

Bildsensor: | 1 / 1,8 "Progressive Scan CMOS

Min. Belysning: | Färg: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON);

Svart: 0.0002Lux @ (F1.2, AGC ON)

Långsam slutare: | Stöd

Objektiv: | 25mm / 50mm

Dag & Nat: | IR-filtrer med automatisk brytare

Wide Dynamic Range: | 120 dB

brusreducering Digital: | 3D DNR

Compression Standard

Video Compression: | H.264 / MPEG4 / MJPEG

H.264 kod profil: | Baseline / Main / High Profile

Ljudkomprimering: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2

Dual Stream: | Ja

Bild

Max. Bildupplösning: | 1920 x 1080

Frame Rate: | 0Hz: 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) (synligt ljus)

60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720) (synligt ljus)

50Hz: 25fps (384 x 288) (termisk)

Under Stream: | 50Hz: 25fps (704 x 576), 25fps (352 x 288), 25fps (176 x 144)

60Hz: 30 fps (704 x 480), 30fps (352 x 240), 30fps (176 x 120)

50Hz: 25fps (160 x 120) (termisk)

Bildförbättring: | EIS / 3D DNR / Avdimma

Smart Avdimma: | Stöd

EIS: | Stöd

3D DNR: | Stöd

Nätverk

Network Storage: | Micro SD / SDHC / SDXC-kort med ANR (upp till 64G), NAS (Stöd NFS, SMB / CIFS)

Protokoll: |

IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,

RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Systemkompatibilitet: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

Gränssnitt

Larmingång: | 1

Larmutgång: | 1

Allmän

Driftförhållanden: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)

Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande)

Strömförsörjning: | 24 VAC ± 10% / PoE (802.3at)

Strömförbrukning: | 40W Max

Väder Bevis: | IP66

Vikt: | 7 kg