

Allmänt	
Typ av enhet	Nätverksövervakningskamera
Stöd för ljud	Ja : tvåvägs ljudkapacitet
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	9.5 cm
Djup	25.86 cm
Höjd	9.5 cm
Vikt	1.2 kg
Kamera	
Typ	Färg - Dag&Natt - fast - utomhus - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080
Videoformat	1080p
Exponeringsområde	1/3 sek - 1/10000 sek
Mimimibelysning	0.014 lux - färg - F1.4 - AGC on
0 lux - IR	
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	30 m
Egenskaper	Motljuskompensation, digital brusdämpning, skärpek kontroll, mättnadskontroll, kontrastkontroll, ONVIF-stöd, Rörelsedetekteringsteknik, Privacy Mask Function, NAS-Ready, dubbel videoström, aktivt larm mot manipulering, Region of Interest(ROI), intrångsdetektering
Bildsensor	
Typ	2 MP CMOS 1/2.8"
Optisk konstruktion	
Typ	F14-montering - motoriserad zoom
Optisk zoomning	4.3 x
Brännvidd	2.8 mm - 12 mm (Z)
Iris-lins	F/1.4
Horisontellt visningsfält (grader)	35 - 106
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS, PSIA, CGI
Antal larmgångar	1
Antal larmutgångar	1
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN/ström - RJ-45
Ljudingång - 3,5 mm jack	
Ljudutgång - 3,5 mm jack	
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Standarder som följs	IP66
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 12 V/PoE
Nättdel	7.5 Watt
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	60 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	0 - 95 % (icke-kondenserande)