

Produkt:

Produktbeskrivning: HIKVISION 1/3 Progressive CMOS ICR 0lux wit
Beskrivning: Hikvision DS-2CD2122FWD-I - Nätverksöverva
EAN-kod: 6,95E+12
Tillverkarens garantier: 36 månader - Bring-In Warranty

Allmänt

Typ av enhet: Nätverksövervakningskamera
Anslutningsteknik: Trådad
Bredd: 11.1 cm
Djup: 11.1 cm
Höjd: 8.2 cm
Vikt: 500 g

Kamera

Typ: Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhus - väder
Format för digital video: MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning: 1920 x 1080
Videoformat: 1080p
Exponeringsområde: 1/3 sek - 1/10000 sek
0.01 lux F1.2 - AGC on
Mimimibelysning: 0 lux - IR
Infrarött avstånd: 30 m

Videotagning: 1920 x 1080 @ 30 fps
Egenskaper: 1280 x 720 @ 30 fps
Motljuskompensation, skärpek kontroll, mätnad:

Bildsensor

Typ: 2 MP CMOS 1/2.8"

Optisk konstruktion

Typ: M12-montering - fast lins
Brännvidd: 2.8 mm
Iris-lins: F/2.0

Panorering

Område (grader): 0 till 355

Lutning

Område (grader): 0 till 75

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll: DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCI

Expansion/Anslutning

Portar: LAN/ström - RJ-45
Minneskort som stöds: microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-ko

Diverse

Standarder som följs: IP66, EN 50102

Strömtillförsel

Strömkrav: DC 12 V/PoE
Nättdel: 5 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift:	-30 °C
Max temperatur vid drift:	60 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift):	0 - 95 % (icke-kondenserande)

IR Olux with IR 1920x1080:25fps/30fps 2.8mm/F2.0 lens

Övervakningskamera - kåpa - utomhus - väderbeständig - färg (Dag&Natt) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080

us - väderbeständig

Exponeringskontroll, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, WDR (Wide Dynamic Range), ONVIF

SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS, PSIA

SDXC-kort

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - M12-montering - fast lins - 10/100 - MJPEG, H.264 - DC 12 V/PoE

Dynamic Range), ONVIF-stöd, 3D Noise Reduction-teknik, Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, PSIA, o

, IGMP, QOS, PSIA

- DC 12 V/PoE

nik, IR-klippfilter, PSIA, dubbel videoström, aktivt larm mot manipulering, Region of Interest(ROI)

of Interest(ROI)

