

Produkt:

Produktbeskrivning: HIKVISION 4MP IR WDI
Beskrivning: Hikvision DS-2CD2542F
EAN-kod: 6,95E+12
Tillverkarens garantier: 36 månader - Bring-In

Allmänt

Typ av enhet: Nätverksövervakningsk
Stöd för ljud: Ja: tvåvägs ljudkapacit
Anslutningsteknik: Trådad
Bredd: 9.93 cm
Djup: 9.67 cm
Höjd: 5.28 cm
Vikt: 600 g

Kamera

Typ: Färg - Dag&Natt - fast l
Format för digital video: MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning: 2688 x 1520
Exponeringsområde: 1/3 sek - 1/10000 sek
0.01 lux F1.2 - AGC on
0 lux - IR
Mimimibelysning: Ja
Infraröda lysdioder: 10 m
Infrarött avstånd: 2688 x 1520 @ 20 fps
1920 x 1080 @ 30 fps
1280 x 720 @ 30 fps

Videotagning: Motljuskompensation, s
Egenskaper:

Bildsensor

Typ: 4 MP CMOS 1/3"

Optisk konstruktion

Typ: M12-montering - fast li
Brännvidd: 2.8 mm
Iris-lins: F/2.0

Panorering

Område (grader): -30 till +30

Lutning

Område (grader): 0 till 75

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt: Ethernet 10Base-T/100
Nätverksprotokoll: DDNS, DHCP, DNS, FTF
Antal larmringångar: 1
Antal larmutgångar: 1

Expansion/Anslutning

Portar: LAN/ström - RJ-45
Ljudutgång
Minneskort som stöds: microSD-kort, microSD

Diverse

Standarder som följs:

IP66, IEC 62262 IK08,

Strömtillförsel

Strömkrav:

DC 12 V/PoE

Nätbelastning:

5 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift:

-30 °C

Max temperatur vid drift:

60 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift):

0 - 95 % (icke-kondens)

MP IR WDR MiniDome 2.8mm 1/3 Prog CMOS 2688×1520 H264/MJPEG IP66 120dB WDR 3D DNR BLC alarm
2CD2542FWD-IS - Nätverksövervakningskamera - kåpa - utomhus - vandalsäker/vädersäker - färg (Dag&N

Bring-In Warranty

vakningskamera

udkapacitet, inbyggd mikrofon

att - fast kåpa - utomhus - vandalsäker/vädersäker

- AGC on

nsation, skärpekontroll, progressiv scanning, mättnadskontroll, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastk

g - fast lins

ase-T/100Base-TX

DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP,

microSDHC-kort, microSDXC-kort

62 IK08, EN 50102

e-kondenserande)

B WDR 3D DNR BLC alarm I/O mic audio O IR up to 10m

vädersäker - färg (Dag&Natt) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-montering - fast lins - ljud - LAN 10/100 - MJPEG

n över Ethernet, kontrastkontroll, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), ONVIF-stöd, 3D Noise Reductio

PnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS, PSIA

jud - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - DC 12 V/PoE

F-stöd, 3D Noise Reduction-teknik, Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, Privacy Mask Function, PSIA, f

cy Mask Function, PSIA, fiffeldetektering, dubbel videoström, återställningsknapp, lösenordsskydd, microSD

lösenordsskydd, microSD/SDHC/SDXC-minneskortuttag, Region of Interest(ROI)

